ES7470/7480 MFP

OKI

Barevný multifunkční systém A4, správce dokumentů ve velkých firmách

Modely řady ES7470/7480 nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů.

Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady ES7400MFP jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítě
- 23cm LCD dotykový displej

Zvyšuje efektivitu podnikání

ES7470/80 MFP přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 40 str./min černobíle i barevně
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze dnf modely)
- Vestavěná sešívačka
- Měsíční zatížení až 100.000 stran
- 1,3GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Hard disk standardně 160 GB
- Rozhraní 10/100/1000 baseT Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard

Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce řady ES7400MFP nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMP a volitelně IPSec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/ LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet (MIFARE/HID)

High definition LED skenování a kvalitní kopírování

- Rychlé skenování a kopírování – až 40 str./min
- Oboustranné skenování a kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie, možnost skenování z více zdrojů
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

Ekologická přívětivost

Modely řady ES7400MFP jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star

	ES7470dnMFP	ES7480dnMFP	ES7470dnfMFP	ES7480dnfMFP
Rychlost tisku a kopírování (bar. / čb.)	34/36 str./min	40 str./min	34/36 str./min	40 str./min
Tisk, kopírování, skenování	✔	✔	✔	✔
Fax	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)
Vestavěná sešívačka	✔	✔	✔	✔
Interní finišer, odsazování	✕	✔	✕	✔
sXP otevřená platforma	✔	✔	✔	✔

TISK SKENOVÁNÍ KOPÍROVÁNÍ FAXOVÁNÍ

EXECUTIVE SERIES

Barevné a černobílé multifunkční systémy ES7470dn MFP a ES7480dn MFP

Tisk

Rychlost tisku A4	**ES7470dn/dnf MFP**: 34 barevných str./min, 36 černobílých str./min **ES7480dn/dnf MFP**: 40 barevných str./min, 40 černobílých str./min
Doba tisku 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle (ES7470dn/dnf MFP; 8 sekund barevně, 8 sekund černobíle (ES7480dn/dnf MFP)
Doba zahřívání	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	1,3 GHz
Tiskové rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ 2400, 1200 x 600 dpi
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů, PCL bitmapové fonty, OCR-A/B, čarový kód USPS ZIP

Skenování

Rozlišení skeneru	Až 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 40 skenů za minutu (barevně/černobíle)
Barevná hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránkové), PDF (jedno i více stránkové), Slim PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránkové)
Adresář	LDAP a interní adresář
Skenování do	SMB, FTP, FTPS, Netware, Interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail

Kopírování

Výstup první kopie	13 sekund barevně, 13 sekund černobíle
Rychlost kopírování A4	**ES7470dn/dnf MFP:** 34 barevných kopií/min, 36 čb kopií/min **ES7470dn/dnf MFP:** 40 barevných kopií/min, 40 čb kopií/min
Rozlišení kopírování	600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximum copies	999

Faxování

Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka
Rychlost modemu	ITU-T G3(Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka
Internetové faxování	ITU-T T.37
Rychlé vytáčení	Adresář až s 1000 čísel
Skupiny	Až 200
Oběžníkové vysílání	Maximálně 400
Stránková paměť	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku

Kompatibilita

Rozhraní	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ vysokorychlostní USB, volitelně Wi-Fi (802.11 b/g)
Zabudovaná open platform	sXP (smart Extendable Platform)
Emulace	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3
Síť a síťové protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány díky síťové kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Kompatibilita s OS[1]	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 a vyšší / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix, SAP
Softwarové nástroje[1]	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting[2], Print Job Accounting Enterprise[2], PrintSuperVision.NET[2], Output Manager, Fleet Manager, Template Manager[2]

Zabezpečení

Zabezpečení zařízení	Filtrování IP a MAC adres, IPSec (volitelně), Secure Print, Secure Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, změna portu, šifrování úložného prostoru, bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB
Zabezpečení přístupu	Ověřování LDAP
Certifikace	CE Mark, Energy Star, GS Mark

Ovládací panel

Uživatelské rozhraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED
Klávesnice	12 numerických a 6 hlavních fukčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, FilingBox, fax), zapnout/vypnout, úsporný režim, stop, reset, start, nastavení, přerušit, počítadlo, ověření, vymazání

Manipulace s papírem

Standardní kapacita papíru	**1. zásobník:** 530 listů gramáže 80 g/m²; **Multifunkční podavač:** 100 listů gramáže 80 g/m²; **RADF:** 100 listů gramáže 80 g/m²
Volitelná kapacita papíru	**2./3./4. zásobník**: 530 listů gramáže 80 g/m²; **Vysokokapacitní zásobník**: 2 000 listů gramáže 80 g/m²
Celková kapacita papíru	**Standardní**: 630 listů gramáže 80 g/m²; **Maximální**: 3 160 listů gramáže 80 g/m²
Dokončování dokumentů	**Interní dokončovací jednotka:** stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m² (modely dnf); **Komfortní sešívačka:** sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m²
Velikosti papíru	**1. zásobník**: A4, A5, B5; **2./3./4. zásobník:** A4, A5, B5; **Vysokokapacitní zásobník**: A4; **Multifukční podavač**: A4, B5, A5, A6. obálky (Com-9, Com10, DL, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šíře 64-216 mm, délka 127-1321 mm; **RADF**: A4, A5, A6 (jednostranně), B5; **Duplex**: A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šíře 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm
Gramáž papíru	**1./2./3./4. zásobník:** 64 až 220 g/m²; **Vysokokapacitní zásobník:** 64 až 220 g/m²; **Multifukční podavač:** 64 až 250 g/m²; **RADF:** 60 až 105 g/m²; **Duplex:** 64 až 220 g/m²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m², potiskem dolů: 500 listů gramáže 80 g/m² (**modely dn**) Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m², potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m², dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m² (**modely dnf**)

Klíčové vlastnosti

Paměť	**RAM:** 2 GB
	Výkonný zabezpečený pevný disk: 160 GB
Provozní podmínky	**Teplota/vlhkost (provozní):** 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)
	Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C /10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%
Příkon	**Běžně:** 800 W; **Maximálně:** 1500 W; **Pohotovostní stav:** 130 W; **Úsporný režim:** 60 W; **Režim hlubokého spánku:** 2 W nebo méně
Hlučnost	**Provozní:** 57 dB (A) či méně; **Pohotovostní stav:** 37 dB (A) či méně; **Úsporný režim:** úroveň pozadí
Rozměry (ŠxVxH)	675 x 522 x 604 mm (**modely dn**); 811 x 522 x 604 mm (**modely dnf**)
Hmotnost[3]	cca 50 kg (**modely dn**); cca 60 kg (**modely dnf**)
Pracovní cyklus	**Průměrný:** 10 000 stran/měsíc; **Maximální:** 100 000 stran/měsíc
Záruka	3 roky u zákazníka
Objednací kódy	**ES7470dn MFP:** 45376113; **ES7470dnf MFP:** 45376913 **ES7480dn MFP:** 45376213; **ES7470dnf MFP:** 45377013

Příslušenství (objednací kódy)

Zásobníky papíru	**2./3./4. zásobník**: 45466502; **Vysokokapacitní zásobník (LCF)**: 45393302
Podvozek	45466602
Příslušenství vyžadující odbornou instalaci	**Fax**: 45036922; **Wi-Fi**: 45517901; **Anténa**: 45518001
Zabezpečení	**Přepisovač dat**: 45518101; **IPSec**: 45518401; **čtečka ID karet (HID)**: 45518501; **čtečka ID karet (Mifare)**: 45518601
Open platform	**Meta Scan**: 45518201

Spotřební materiál (objednací kódy)

Tonery* (11 500 stran)	**Cyan (C)**: 45396215; **Magenta (M)**: 45396214; **Žlutý (Y)**: 45396213
Toner* (15 000 stran)	**Černý (K)**: 45396216
Obrazové válce** (30 000 stran)	**Cyan**: 01333303; **Magenta**: 01333302; **Yellow**: 01333301; **Black**: 01333304
Pásová jednotka (60 000 stran)	45381102
Zapékací jednotka (60 000 stran)	45380003
Svorky do vestavěné sešívačky (3 000 ks)	45513301
Svorky do interního finisheru (15 000 ks)	42937603 (pouze modely dnf)

*Všechny tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání 4800 stran A4 při 5% pokrytí.
**Válce: průměrný počet vytištěných stran A4.

[1]Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; [2]Pouze Windows; [3]Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

Oki Systems (Czech and Slovak), s. r. o.
Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

© 2012 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.