



Výkonná černobílá A4 multifunkce 4v1

ES4191 MFP je robustní, vysoce výkonné zařízení s funkcemi oboustranného tisku, kopírování, skenování i faxování. Nabízí velmi nízké celkové náklady na provoz.

Na toto zařízení poskytuje OKI tříletou záruku zdarma, standardem je také duplexní jednotka pro oboustranný tisk a možnost potisknout celou řadu různých médií. S rychlostí tisku až 40 stran za minutu je vhodnou volbou pro velké pracovní skupiny.

Výjimečné vlastnosti

- Automatická duplexní jednotka pro oboustranný tisk, oboustranné kopírování a skenování jako standard
- Rychlost tisku až 40 stran za minutu
- Automatický podavač dokumentů na 50 listů pro rychlejší a jednodušší kopírování, skenování a faxování oboustranných dokumentů
- Doba výtisku první stránky 5 sekund
- Zabezpečený tisk s možností zadání PIN kódu pro ochranu citlivých dokumentů
- Intuitivní ovládání menu, jednotlačítková volba funkce a LCD displej
- Klávesnice QWERTY pro jednodušší psaní e-mailových adres
- Tisk přímo z USB paměti, skenování na USB paměť
- Funkce automatického doručování – umožňuje uživateli posílat faxy a e-maily od předem definovaného odesílatele k různým příjemcům

- Tonerová cartridge s kapacitou 12 000 stran pro méně uživatelských zásahů a pro výrazné snížení nákladů
- Multifunkční podavač pro tisk na různá média s různou gramáží

Funkce pro zvýšení produktivity

- Digitální LED technologie poskytuje vysoce kvalitní výstupy
- Funkce překrývání umožňuje ukládat loga nebo formuláře do paměti multifunkce pro opakované použití
- Rychlý Super G3 fax
- Přeposílání faxů přímo na e-mailovou adresu
- Posílání faxů prostřednictvím internetu
- Rychlost skenování až 10 stran za minutu barevně a 37,5 černobíle
- Skenování na USB paměť a síťové TWAIN (PC a Mac)
- Zabudovaná podpora LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým datům ze stávajícího adresářového serveru
- Díky Funkci Job Macro můžete nahrávat a vyvolávat často používané úlohy
- Volitelné rozhraní Foreign Device Interface (FDI) pro řízení a reportování tisku a kopírování prostřednictvím systémů založených na používání bezdotykové identifikace či identifikace pomocí čipových karet

Ekologická přívětivost

- Sloučení funkce více zařízení do jediného snižuje spotřebu energie a náklady
- Funkce Eco Mode a režim hlubokého spánku snižují spotřebu energie
- Funkce „Toner Save“ redukuje spotřebu toneru
- Pokročilé funkce faxu snižují potřebu tisku

Mobilní tisk

- Kompatibilita s mobilními tiskovými aplikacemi umožňuje tisk přímo z mobilního zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě
- Přímý tisk z tabletů a smartphonů díky aplikacím jako ePrint a Cortado Workplace

Užitečné softwarové utility

- PrintSuperVision pro správu a monitorování síťových tiskáren a multifunkcí
- Print Job Accounting pro sledování využití tiskárny umožňuje řídit náklady na tisk



TISK



SKENOVÁNÍ



KOPÍROVÁNÍ



FAXOVÁNÍ

Černobílá multifunkční tiskárna ES4191 MFP (dn)

TISK	
Rychlost tisku	40 černobílých stran A4 za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky	Do 5 sekund
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 25 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	330 MHz

SKENOVÁNÍ	
Optické rozlišení	600 dpi
Rychlost skenování	Až 10 barevných, 37,5 černobílých stran/min
Barevná hloubka	Vstupní 48-bit / výstupní 24-bit
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s kapacitou 50 listů, plochý skener
Nastavení kontrastu	7 úrovní
Formáty	M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpečené PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF z Actkey Utility)
Adresář	LDAP, 100 e-mailových adres, 20 skupin
Skenování do	FTP, HTTP, USB paměť, E-mail, TWAIN, CIFS a skenování do aplikace a faxování z Actkey Utility

KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Do 10 sekund
Rychlost kopírování	Až 40 kopií za minutu
Rozlišení	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25-400%
Počet kopií	Max 99

FAXOVÁNÍ	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX
Rychlost modemu	ITU-T G3(Super G3) až 33,6 kb/s, až 2 sekundy/stránka
Rychlé vytáčení	16 jednotlačítkových (8 x 2 s klávesou shift), 100 rychlých voleb
Skupiny	Až 20
Oběžníkové vysílání	Maximálně 100
Stránková paměť	4 MB (cca. 200 stránek pro příjem a odesílání)

OVLÁDACÍ PANEL	
LCD Panel	Jednoduchý podsvícený grafický panel: 84,1mm (Š) x 33,6mm (V); Rozlišení: 320 x 128 bodů
Klávesnice	12 alfanumerických, 4 hlavní funkční klávesy (kopírování, sken, tisk, fax), barevný/čb start, status, nastavení, pomoc, úlohy makro, 6 navigačních kláves (zpět, nahoru, dolů, levá, pravá, OK), přerušení, stop, úsporný režim, reset/odhlášení, 8 kláves a Shift pro 16 jednotlačítkových voleb (fax); QWERTY klávesnice

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100 TX Ethernet, USB 2.0, USB 2.0 hostitelský port
Emulace	PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly. TCP/IP v4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Netware, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / 7 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IPSec
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Java, Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , Actkey ² , PDF Direct Print, PS Gamma Adjuster
Document management	Nuance PaperPort SEv11 ² , Nuance OmniPage SEv16 ²

¹Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Včetně spotřebního materiálu; ⁴Více informací naleznete na www.oki.cz/zaruka, www.oki.sk/zaruka

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

PÍSMO	
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 87 PCL a 136 postscriptových fontů, PCL bitmapové fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	12 typů jednoho rozměru s 28 variacemi: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód; 1 typ dvourozměrný: PDF417

KVALITA TISKU	
Tiskové rozlišení	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů, gramáž 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů, gramáž 80 g/m ² ; RADF: 50 listů, gramáž 80 g/m ²
Kapacita volitelného 2. zásobníku	530 listů, gramáž 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů, gramáž 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), uživ. velikost (do délky 1321 mm včetně bannerů); Duplex: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6 (jednostranně)
Gramáž papíru	1./2. zásobník: 60 - 120 g/m ² ; Multifunkční podavač: 60 - 160 g/m ² ; Duplex: 60 - 120 g/m ² ; RADF: 60 - 105 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů tiskem dolů

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 256 MB SD paměťová karta: standardně 4 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekv. 50 - 60 Hz +/- 2%
Příkon	Běžně: 610 W; Maximálně: 950 W; Pohotovostní stav: 80 W; Úsporný režim: <14 W; Režim hlubokého spánku: <3,0 W
Hlučnost	Provozní: 55 dB (A) nebo nižší; Pohotovostní stav: 30 dB (A); Úsporný režim: neslyšitelné
Rozměry (VxŠxH)	455 x 427 x 425 mm
Hmotnost ³	Cca 20 kg
Záruka	3 roky
Objednací kód	ES4191 MFP: 01323201

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
2. zásobník papíru	44575709
Foreign Device Interface (FDI)	44925402

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Toner* (12 000 stránek)	44917607
Obrazový válec** (25 000 stránek)	01283601

*Všechny tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání 2000 stran A4 dle ISO/IEC 19798.
**Válec: průměrný počet vytištěných stran A4.



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk

OKI