



Profesionální výkon pro každou kancelář

ES6410 je rychlá, všestranná a současně dostupná A4 barevná a černobílá kancelářská tiskárna. Díky širokému rozsahu podporovaných médií, který umožňuje lepší využití investice a díky ekologickému provozu, který zmenšuje uhlíkovou stopu související s používáním tiskových zařízení ve firmě, je tato výkonná tiskárna opravdu nejlepším řešením pro malé a střední firmy. Lehce dokáže uspokojit požadavky až 10 uživatelů.

Pokud hledáte zařízení se snadným používáním, tiskárna ES6410 je tou pravou. Díky pětiřádkovému LCD displeji je ovládání intuitivní. Tiskárna vyniká rychlostí tisku až 36 stran za minutu. Rychlost tisku první strany je pouhých 8 sekund, a tak na dokumenty už nebudete muset čekat. Dlouhá životnost spotřebního materiálu, vysoká kapacita zásobníku papíru, mimořádně spolehlivá digitální technologie LED s menším počtem pohyblivých částí a přímý průchod papíru – to vše udržuje nutnost uživatelských zásahů na minimu. Tiskárna ES6410 spolehlivě plní všechny požadavky pracovního týmu a tím umožňuje zaměřit se na klíčové obchodní aktivity.

Tisk na různá média

Velká flexibilita médií umožňuje tisk nejrůznějších firemních materiálů, bannerů a marketingových materiálů jednoduše přímo v kanceláři.

- Tisk na média o gramáži až 250g/m² – vyšší než dovolí jakákoliv srovnatelná tiskárna
- Pracuje s formáty od A6 po A4 včetně 1.200 mm dlouhých bannerů
- Volitelně druhý zásobník papíru, kapacita tím může být navýšena až na 1,460 listů

Ekologická nenáročnost

Výrazně nízká spotřeba energie tiskárny ES6410 snižuje účty za elektrickou energii a zmenšuje negativní vliv na životní prostředí.

- Spotřebovává pouze 1,2 wattu v režimu spánku
- Oboustranný tisk (volitelně pro C610n) snižuje spotřebu papíru a redukuje tak náklady
- Certifikace Energy Star

Redukce a kontrola nákladů na tisk

ES6410 je cenově dostupná, má vysokokapacitní tonery a obrazové válce s dlouhou životností. Součástí balení jsou čas a náklady šetřící užitečné softwarové nástroje. Žádná jiná barevná tiskárna nenabízí tolik za tak málo.

- Print Control software umožňuje sledovat používání tiskárny a kontrolovat náklady
- PrintSuperVision software dovoluje IT správci snadnou a pohodlnou dálkovou správu zařízení
- Colour Access Policy Manager umožňuje sledování a kontrolu barevných tiskových výstupů



TISK

Barevné a černobílé tiskárny ES6410dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	34 barevných str. A4/min, 36 černobílých str. A4/min
Doba pro vytištění 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	533 MHz
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance přes ovladač tiskárny (vyjma ovladačů pro Mac a PostScript)
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet
Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.7, XPS
Sít a síťové protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový server pro správu zařízení. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Ostatní:- EAP
Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené vymazání ³ a zabezpečený tisk ³ , IPsec
Softwarové nástroje ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manager ²
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 300 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelných zásobníků	2. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ² 3. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	1 460 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; 2./3. zásobník: A4, A5, B5; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelská velikost (až 1 200mm délky včetně bannerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5, uživatelská velikost: šíře 148 - 215,9 mm x délka 210 - 355,6 mm
Gramáž papíru	1./2./3. zásobník: 64 - 220 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 - 250 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 - 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	250 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m ²

¹Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na www.okiexecutiveseries.com; ²Pouze Windows; ³Vyžaduje SDHC paměťovou kartu; ⁴Včetně spotřebního materiálu; ⁵Podpora paměťových karet Secure Digital High Capacity (SDHC) do kapacity 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců.

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 136 PostScript Type 1 fontů; bitmapové fonty PCL. Čárové kódy OCR-A/B; USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximum: 768 MB; Volitelná SDHC paměťová karta ⁵ : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 600W; maximálně: 1300W; pohotovostní stav: průměrně 100W; úsporný režim: <15W; režim spánku: 1.2W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 37dB(A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	340 x 435 x 604 mm
Hmotnost ⁴	29 kg
Objednací kódy	ES6410dn: 01269202
Záruka	3 roky u zákazníka

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
2. zásobník papíru tray	44274502
3. zásobník papíru tray	44274502
Kabinět	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC ⁵	16 GB: 01272701

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (8 000 černých a 6 000 barevných stránek)	Cyan: 44315319; Magenta: 44315318; Yellow: 44315317; Black: 44315320
Obrazové válce** (20 000 stránek)	Cyan: 01272903; Magenta: 01272902; Yellow: 01272901; Black: 01272904
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44341902
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44289103

*Všechny tonery: stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání tiskárny 2000 stránek A4 dle ISO/IEC 19798.
**Všechny válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.
Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

OKI