



## Vysoká výkonnost s nízkými náklady pro velké pracovní skupiny

Pokud je produktivita na pracovišti opravdu důležitá, pokud pracovní tým potřebuje zvládat i ty nejtěsnější termíny a pokud je vyžadováno i síťové připojení, pak je ES7411 tou pravou tiskárnou. Mimořádně spolehlivá digitální technologie LED, krátká doba zpracování úloh a robustní, ale přesto kompaktní design, přináší maximální výkonnost, na kterou se můžete spolehnout.

A to není všechno. S nadstandardní kvalitou tisku, mimořádnou flexibilitou médií, sníženou spotřebou elektrické energie a opravdu nízkými celkovými náklady na vlastnictví je ES7411 skutečně tou správnou investicí do vašeho podnikání.

### Tiskněte více a rychleji

- Excelentní rychlost tisku 34 str./min barevně a 36 str./min černobíle
- Rychlost tisku první strany 9 sekund barevně (8 sekund černobíle)
- Velkokapacitní paměť RAM 256 MB a 533MHz procesor pro zkrácení doby zpracování úloh
- Vysoká kapacita zásobníku papíru, rozšiřitelná až na 1690 listů

### Zvládněte náročnou pracovní zátěž s lehkostí

- Přímý průchod papíru pro bezproblémové zvládnání velkých objemů tisku
- Mimořádně spolehlivá digitální technologie LED
- Jednoduchá a rychlá výměna spotřebního materiálu pro úsporu času

### Snížení a kontrola nákladů na tisk

- Cenově dostupná, nízké náklady na tisk
- Vysokokapacitní tonery (11.000 stran černobíle a 11.500 stran barevně) a obrazové válce s dlouhou životností
- Spotřebovává pouze 1,2 wattu v režimu spánku
- Print Control software umožňuje sledovat používání tiskárny a kontrolovat náklady
- Print Super Vision software dovoluje IT správci snadnou a pohodlnou dálkovou správu zařízení
- Colour Access Policy Manager umožňuje sledování a kontrolu barevných tiskových výstupů

### Profesionální kvalita

- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení 1200 x 600 dpi
- Díky High Definition tonerům budou dokumenty ostřejší, jasnější a lesklé dokonce i na běžném kancelářském papíře

### Prvotřídní flexibilita médií

- Pracuje s formáty od A6 po A4 včetně 210 x 1.200 mm bannerů
- Tisk na média o gramáži až 250 g/m<sup>2</sup>
- Potisk speciálních médií – od vizitek až po polyesterové fólie

### Vysoká bezpečnost

Nyní již nemusíte mít obavy, že se citlivé informace dostanou do špatných rukou. Díky Secure Print<sup>2</sup> utilitě může tisk začít pouze po zadání osobního PIN kódu přímo na tiskárně, data jsou před odesláním šifrována a po výtisku vymazána.



TISK

# Barevné a černobílé tiskárny ES7411dn

TISKÁRNA	
Rychlost tisku	34 barevných str. A4/min, 36 černobílých str. A4/min
Doba pro vytištění 1. stránky	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 35 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	533 MHz
KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, funkce PhotoEnhance přes ovladač tiskárny (vyjma ovladačů pro Mac a PostScript)
PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 136 PostScript Type 1 fontů; bitmapové fonty PCL. Čárové kódy OCR-A/B; USPS ZIP
Čárové kódy	Podpora čárových kódů s kontrolními součty
KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 obousměrně paralelní
Emulace	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.7, XPS
Síť a síťové protokoly	Podporovány všechny běžné síťové protokoly, interní webový server pro správu zařízení. TCP/IP: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protokoly. NetWare 3.x, 4.x, 5.x a 6 s plnou podporou NDS a NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS podporováno pomocí OKI NDPS brány. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Ostatní:- EAP
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	IPv6, ověřování 802.1x, SNMPv3, SSL3/TLS HTTPS šifrování, kryptování dat, filtrování MAC i IP adres, zabezpečené vymazání <sup>2</sup> a zabezpečený tisk <sup>2</sup> , IPsec
Softwarové nástroje <sup>3</sup>	Color Correct, OKI LPR <sup>3</sup> , PrintSuperVision.net <sup>3</sup> , Swatch Utility, Template Manager <sup>3</sup> , Web Driver Installer <sup>3</sup> , Print Control Server <sup>3</sup> , Print Control Client, Storage Device Manager <sup>2&amp;3</sup> , Gamma Utility, Profile Assistant <sup>2</sup> , Color Access Policy Manager <sup>3</sup>
MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	<b>1. zásobník:</b> 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru volitelných zásobníků	<b>2. zásobník:</b> 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> <b>3. zásobník:</b> 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Maximální kapacita papíru	1 690 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Velikosti papíru	<b>1./2./3. zásobník:</b> A4, A5, B5; <b>Multifunkční podavač:</b> A4, A5, B5, A6; A4, A5, B5, A6, obálky (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666), uživatelská velikost (až 1 200mm délky včetně bannerů); <b>Duplexní jednotka:</b> A4, A5, B5, uživatelská velikost: šíře 148 -215,9 mm x délka 210 - 355,6 mm
Gramáž papíru	<b>1./2./3. zásobník:</b> 64 - 220 g/m <sup>2</sup> ; <b>Multifunkční podavač:</b> 64 - 250 g/m <sup>2</sup> ; <b>Duplexní jednotka:</b> 64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	350 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru, 80 g/m <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Aktuální informace o kompatibilitě s OS a ovladače naleznete na [www.okiexecutiveseries.com](http://www.okiexecutiveseries.com); <sup>2</sup>Vyžaduje paměťovou kartu SDHC; <sup>3</sup>Pouze Windows; <sup>4</sup>Podpora paměťových karet Secure Digital High Capacity (SDHC) do kapacity 32 GB. OKI neručí za kompatibilitu SDHC paměťových karet jiných výrobců; <sup>5</sup>Včetně spotřebního materiálu.

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčení, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

## Hlavní vlastnosti

Paměť	Standardně: 256 MB; Maximum: 768 MB; Volitelná SDHC paměťová karta <sup>4</sup> : 16 GB
Provozní podmínky	Teplota/Vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/Vlhkost (skladování): -20°C až 45°C, 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240V, frekvence 50Hz +/- 2Hz
Příkon	Typický: 600W; maximálně: 1300W; pohotovostní stav: průměrně 100W; úsporný režim: <15W; režim spánku: 1.2W
Hlučnost	Provozní: 54dB(A) nebo méně; pohotovostní režim: 37dB(A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	389 x 435 x 604 mm
Hmotnost <sup>5</sup>	31 kg
Objednací kódy	ES7411dn: 01270002
Záruka	3 roky u zákazníka

## Příslušenství (objednací kódy)

2. zásobník papíru tray	44274502
3. zásobník papíru tray	44274502
Kabinet	01219302
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Paměťová karta SDHC <sup>4</sup>	16 GB: 01272701

## Spotřební materiál (objednací kódy)

Toner* (11 500 stránek)	Cyan (C): 44318619; Magenta (M): 44318618; Žlutý (Y): 44318617
Toner* (11 000 stránek)	Černý (K): 44318620
Obrazové válce** (20 000 stránek)	Cyan (C): 01275104; Magenta (M): 01275103; Žlutý (Y): 01275102; Černý (K): 01275101
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44341902
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44289103

\*Všechny tonery: počet stran A4 dle ISO/IEC 19798. Při dodání tiskárny 4000 stránek A4 dle ISO/IEC 19798.

\*\*Všechny válce: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku z pohotovostního režimu.



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

## OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

[www.oki.cz](http://www.oki.cz), [www.oki.sk](http://www.oki.sk)

# OKI