



Výkonná A4 černobílá tiskárna pro každodenní použití

Pokud potřebujete černobílou tiskárnu, která splní veškeré požadavky na vysoké objemy tisku a zároveň potřebujete udržet rozpočet na přijatelné úrovni, potom je ES4131 tou pravou tiskárnou pro vaši kancelář. Rychlost tisku první stránky je pouhých 4,5 sekundy, za minutu zvládne 38 stran. A to je pouze začátek.

Navržena pro maximální výkon

Rozlišení 1200 x 1200 dpi přináší jemné detaily, výkonost podporuje 330MHz procesor a 64MB paměť (rozšiřitelná až na 320 MB). Abychom vyhověli náročným požadavkům uživatelů, navýšili jsme kapacitu zásobníku papíru až na 880 listů papíru. Tisk na různá média umožňuje multifunkční podavač na 100 listů. Zdarma navíc nabízíme software Template Manager, jednoduché řešení pro tvorbu a tisk různých typů kancelářských dokumentů.

Maximální efektivita

Díky kompaktnímu designu můžeme tiskárnu ES4131 umístit i na malou pracovní plochu v kanceláři. Vzhledem k tomu, že všechny tonery i válce jsou samostatné, v případě potřeby vždy vyměníte pouze to, co je zrovna nutné, a to rychle a bez problémů. Standardně nabízíme automatický oboustranný tisk a úsporný režim, který snižuje spotřebu energie na 8 W. Tiskárna je doplněna oblíbeným softwarem PrintSuperVision, který usnadňuje sledování tiskáren v počítačové síti.

Odolné a robustní zařízení

Tiskárna ES4131 přináší mimořádnou spolehlivost LED technologie, jejímž je OKI průkopníkem a využívá ji již přes 20 let. O vysoké kvalitě našich produktů jsme natolik přesvědčeni, že po registraci výrobku nabízíme bezplatné prodloužení standardní 2leté záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

Výjimečný poměr ceny a výkonu

Nejen, že ES4131 nabízí maximální hodnotu za vaše peníze, ale i její používání je nákladově efektivní.



Černobílá tiskárna ES4131 (dn)

TISKÁRNA	
Rychlost tisku formátu A4	38 černobílých stran za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky	Méně než 4,5 sekundy
Doba pro zahřátí	Do 20 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	330 MHz PowerPC405

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	Obousměrné paralelní rozhraní IEEE1284, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100BaseTX Ethernet
Emulace	PCL5e, PCL6, PostScript 3, Epson FX, IBM ProPrinter
Síť a síťové protokoly	Síťová karta 10/100BaseTX s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny a síťové karty. Obsahuje SMTP mailového klienta pro zasílání upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní protokoly - TCP/IP, Netware, Ethernalk a NetBEUI. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SNTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLIP, NetBIOS přes TCP, JetDirect protokoly; Netware 3.x, 4.x, 5.x, a 6 s plnou podporou NDS a NDPS;- QServer přes IP a IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP; Ethernalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP; NetBEUI: SMB, NetBIOS; Další: EAP
Kompatibilita s OS ¹	Windows 2000 / 2003 / 2003 x64 / XP / XP x64 / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Linux PPD; Mac OS 10.3.9 a vyšší
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Print Control Server ² , Print Control Client, PrintSuperVision.net ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²

MANIPULACE S PAPÍREM	
Kapacita papíru	1. zásobník papíru: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ²
Kapacita papíru volitelného zásobníku	2. zásobník papíru: 530 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	880 listů gramáže 80 g/m ²
Formát papíru	1. zásobník papíru: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; 2. zásobník papíru: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; multifunkční podavač: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, uživatelská velikost (délka až 1320 mm); duplexní jednotka: A4, B5(JIS), Letter, Legal 14, Executive
Gramáž	1./2. zásobník: 60 až 120 g/m ² ; multifunkční podavač: 60 až 163 g/m ² ; duplexní jednotka: 60 až 120 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	150 listů potiskem dolů, 100 listů potiskem nahoru (80 g/m ²)

¹ Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ² Pouze Windows; ³ Včetně spotřebního materiálu;

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vašich tiskáren a všech jejich funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.

PÍSMO	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 136 postscriptových fontů, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B
Emulace písma	Epson FX a IBM PPR v různých velikostech
Čárové kódy	12 typů jednoho rozměru s 28 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód, čárový kód USPS Zip; 1 typ dvourozměrný: PDF417

KVALITA TISKU	
Rozlišení	1200 x 1200 dpi

HLAVNÍ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 64 MB; Maximálně: 320 MB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C – 32°C; 20% – 80% r.v. Teplota/vlhkost (skladování): -10°C – 43°C; 10% – 90% r.v.
Požadavky na napájení	220 - 240 V, frekvence 50 nebo 60 Hz +/- 2%
Příkon	Běžně: 550 W; nejvyšší: 900 W; pohotovostní stav: 70 W (průměrně); úsporný režim: 8 W
Hlučnost	Provozní: max 54 dB (A); pohotovostní stav: max 30 dB (A); úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (v x š x h)	244.5 x 387 x 364 mm
Hmotnost ³	12 kg
Záruka	3 roky
Objednávací kód	ES4131dn: 01282601

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
2. zásobník papíru	44575702
Paměť	64 MB: 44615402; 256 MB: 44615411



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejvyšších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky.

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621
www.oki.cz, www.oki.sk



© 2012 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

OKI