



Barevná A4 multifunkce pro malé firmy a domácí kanceláře

MC342dn je ideální zařízení pro nejmenší firmy a domácnosti. Uplatní se všude tam, kde chtějí velmi kvalitně tisknout, kopírovat, skenovat a faxovat, a zároveň nepotřebují velký počet výtisků. Díky svým vlastnostem umožňuje tisknout celou řadu reprezentativních marketingových materiálů přímo ve firmě.

Model MC342dnw nabízí navíc bezdrátové připojení Wi-Fi. Multifunkce tak může být umístěna kamkoliv bez nutnosti zapojení do PC sítě.

Zařízení je založeno na osvědčené LED technologii. Díky vysoké spolehlivosti na něj poskytujeme tříletou záruku zdarma.

Výjimečné vlastnosti

- Automatický oboustranný tisk, kopírování i skenování jako standard, rychlost barevného tisku až 20 stránek za minutu
- Spolehlivý automatický reverzní podavač na 50 listů pro rychlejší a snadnější kopírování a skenování oboustranných dokumentů
- Doba tisku první stránky 9 sekund barevně a 8,5 černobíle
- Intuitivní menu, jednotlačítková volba funkce a LCD displej pro jednoduché ovládání
- Tisk a skenování přímo z/na USB paměť

Vynikající kvalita a flexibilita médií

- Duplexní jednotka pro oboustranný tisk jako standard (až do gramáže 176 g/m²)
- Víceúrovňová technologie ProQ2400, rozlišení tisku 1200 × 600 dpi
- Mimořádně jemný High Definition toner
- Široký rozsah podporovaných médií: od formátu A6 až po 132cm bannery, gramáž až 220 g/m²
- OKI Template Manager usnadňuje vytváření řady dokumentů přímo v kanceláři

Zvyšuje produktivitu a efektivitu

- Vysoká kvalita kopírování a skenování díky digitální LED technologii
- Multifunkce umožňuje ukládat do své paměti loga nebo formuláře pro opakované použití.
- Vysoká rychlost skenování až 20 stran za minutu barevně a 30 černobíle
- Skenování na USB paměť a síťové TWAIN (PC a Mac)
- Zabudovaná podpora LDAP umožňuje přímý přístup ke kontaktům a e-mailovým kontaktům z adresářového serveru
- Různá nastavení skenování a kopírování s jednostranným nebo oboustranným výstupem
- Funkce oboustranného kopírování identifikačních karet na jednu stránku papíru

- Kompletování dokumentů automaticky třídí kopie vícestránkových dokumentů
- Posílání faxů prostřednictvím internetu
- Kompatibilita s mobilními tiskovými aplikacemi umožňuje tisk přímo z mobilního zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě
- Přímý tisk z tabletů a smartphonů díky aplikacím AirPrint od Apple Inc., Cortado Workplace a ePrint od Microtech Corp.

Šetří náklady i přírodu

- Eco Mode pro rychlejší tisk malých souborů (do dvou stran) a pro snížení spotřeby energie
- Režim hlubokého spánku snižuje spotřebu energie na méně než 1,2 W
- Režim automatického vypnutí – pokud není tiskárna používána, dojde k jejímu automatickému vypnutí z režimu hlubokého spánku, čímž se dále sníží spotřeba energie na 0,5 W
- Program recyklace spotřebního materiálu

Užitečný software pro řízení a správu tisku

- PrintSuperVision pro správu a monitorování síťových tiskáren a multifunkcí
- Print Job Accounting sleduje využití tiskárny a umožňuje řídit náklady na tisk



A4	✓
Barevně/černobíle	✓
Duplexní tisk, kopírování, skenování, faxování	✓
Od A6 až 132cm bannery, gramáže až 220 g/m ²	✓
1 – 5 uživatelů	✓

Barevné a černobílé multifunkční tiskárny MC342dn/MC342dnw

TISK	
Rychlost tisku	20 barevných, 22 černobílých stran A4 za minutu
Doba pro vytištění 1. stránky	9 sekund barevně, 8,5 sekund černobíle
Doba pro zahřátí	Do 60 sekund od zapnutí, do 32 sekund z úsporného režimu
Rychlost procesoru	533 MHz

SKENOVÁNÍ	
Optické rozlišení	1200 x 1200 dpi
Rychlost skenování	Až 20 barevných skenů/min, až 30 černobílých skenů/min
Barevná hloubka	Vstupní 48-bitů / výstupní 24-bitů
Vstup dokumentů	Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF), s kapacitou 50 listů, plochy skener
Nastavení kontrastu	7 úrovní
Formáty	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Adresář	LDAP, 100 e-mailových adres, 20 skupin adres
Skenování do	FTP, HTTP, USB paměť, E-mail, TWAIN, CIFS

KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	Do 14 sekund barevně, do 12 sekund černobíle
Rychlost kopírování	Až 20 barevných a 22 černobílých kopií za minutu
Rozlišení kopírování	Až 600 x 600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximum kopií	99

FAXOVÁNÍ	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel) PSTN, PBX
Rychlost modemu	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Rychlé vytáčení	16 jednotačítkových (8x2 s klávesou shift), 100 rychlých voleb
Oběžníkové vysílání	Až 20
Počet kopií	Maximálně 100
Stránková paměť	4 MB (cca 200 stránek pro příjem a odesílání)

OVLÁDACÍ PANEL	
LCD panel	Jeden jednoduchý podsvícený grafický panel: 84,1 mm (V) x 33,6 mm (Š); Rozlišení: 320 x 128 bodů
Klávesnice	12 alfanumerických kláves, 4 hlavní funkční klávesy (kopírování, skenování, tisk, fax), 8 kláves a klávesa Shift pro 16 jednotačítkových voleb, barevný a čb start, status, nastavení, pomoc, 6 hlavních navigačních kláves (zpět, nahoru, dolů, vlevo, vpravo, OK), smazat, stop, úsporný režim, reset/log out

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100 TX Ethernet, USB 2.0, hostitelský port USB 2.0
Emulace	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulace PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Síť a síťové protokoly	MC342dn, MC342dnw: Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Jsou podporovány všechny hlavní protokoly. TCP/IP v4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Service on Devices, AirPrint. MC342dnw: protokoly pro Wi-Fi (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Infrastructure Mode, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, ověřování v rámci otevřeného systému, ověřování pomocí sdíleného klíče, autentizace IEEE802.1x)
Kompatibilita s OS ¹	Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit a 64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.8
Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení	Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, NIC ovladač (IC+), Windows Rally EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Softwarové nástroje ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ³ , ICC Color Profiles, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ³ , PDF Direct Print ² , Actkey ²
Správa dokumentů	Nuance PaperPort SEv11, Nuance OmniPage SEv16

¹Viz nejnovější verze ovladačů a utilit na www.oki.cz; ²Pouze Windows; ³Pouze Mac; ⁴Včetně spotřebního materiálu

Informace o spotřebním materiálu: K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na www.oki.cz/zaruka



CORTADO
Business Class of Cloud Desktop Services

© 2013 Okí Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

iPad, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky Apple Inc.

PÍŠMA	
Fonty tiskárny	87 škálovatelných PCL fontů a 80 PS fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A/B, čárový kód USPS ZIP
Čárové kódy	11 typů jednorozměrných s 27 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód; 1 typ dvourozměrný: PDF417

KVALITA TISKU	
Rozlišení	Víceúrovňová technologie ProQ2400, 1200x600 dpi, 600x600 dpi
Vylepšení	Automatické vyvážení barev, Photo Enhance přes ovladač (vyjma postscriptového ovladače)

MANIPULACE S PAPIREM	
Kapacita papíru	1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m ² ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m ² ; RADF: 50 listů gramáže 80 g/m ²
Maximální kapacita papíru	350 listů gramáže 80 g/m ²
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5, A6; Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, obálky (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), fotografie (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), uživatelská velikost (délka až 1320 mm vč. banerů); Duplexní jednotka: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramáž papíru	1. zásobník: 64 až 176 g/m ² ; Multifunkční podavač: 64 až 220 g/m ² ; Duplexní jednotka: 64 až 176 g/m ² ; RADF: 60 až 105 g/m ²
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Tiskem dolů: 150 listů gramáže 80 g/m ² ; Tiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m ²

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 256 MB; Maximálně: 768 MB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Napájecí zdroj	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50 +/- 2%
Příkon	Běžně: 500 W; Maximálně: 1170 W; Pohotovostní stav: 100 W; Úsporný režim: <20 W; Režim spánku: <1,2 W; Automatické vypnutí: <0,5 W
Hlučnost	Provozní: 52 dB (A) nebo méně (kopírování); Pohotovostní stav: 33 dB (A); Úsporný režim: neslyšitelné
Rozměry (VxŠxH)	444 x 427 x 509 mm
Hmotnost ⁴	cca 29 kg
Pracovní cyklus	Maximální: 40 000 stránek/měsíc; Průměrný: až 2 000 stránek/měsíc
Záruka	2 roky u zákazníka, 3 roky po registraci produktu (více na www.oki.cz/zaruka)
Objednávací kódy	MC342dn: 44952134; MC342dnw: 44952143

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Paměť	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓDY)	
Toner* (2 200 stránek)	Černý (K): 44973536
Tonery* (1 500 stránek)	Cyan (C): 44973535; Magenta (M): 44973534; Žlutý (Y): 44973533
Válcová jednotka**	44968301
Pásová jednotka (60 000 stránek)	44472202
Zapékací jednotka (60 000 stránek)	44472603

* Všechny tonery: stran A4 dle ISO/ISC 19798; při dodání tiskárny 750 stránek dle ISO/ISC 19798.

**Válcová jednotka: počet stran A4 při 3 stranách na úlohu při jednostranném tisku (30 000 černobílých stran, 20 000 barevných stran)

OKI SYSTEMS (CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 224 890 158
fax: +420 222 326 621

WWW.OKI.CZ, WWW.OKI.SK

OKI