

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

KOMPAKTNÍ A3 BAREVNÁ MULTIFUNKCE PRO NÁROČNÉ SKUPINY



TASKalfa 2551ci nabízí vysokou kvalitu barevného A4/A3 tisku a maximální flexibilitu pro pracovní skupiny a malé kanceláře; ať u tisku, kopírování, skenování nebo volitelného faxu. Ke všem funkcím, které potřebujete, se dostanete přes přehledné menu širokého barevného dotykového displeje. Díky volitelným softwarovým aplikacím a dokončovacíím možnostem můžete zařízení jednoduše přizpůsobit vašim požadavkům nezávisle na vašich pracovních postupech.

- > 25 černobílých nebo barevných stran A4 za minutu
- > Standardní paměť 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní síťový tisk a barevné skenování
- > Volitelné faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednorůchodový podavač s rychlostí skenování 100 stran/min.
- > Volitelný 1 000 stránkový finišer k sešívání a děrování
- > Volitelný SW pro prohlídatelné PDF (OCR)
- > Komponenty s dlouhou životností zajistí výjimečnou výkonnost a spolehlivost



TASKalfa 2551ci je vybavena komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 2551ci zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma

Rychlost tisku: 25/13 stran A4/A3 /min. Čb i barevně

Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi

Doba zahřívání: 30 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany

Méně než 6,2 sekund při černobílém tisku

Méně než 8,1 sekund při barevném tisku

Processor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: 3,5 GB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

Rozměry (Š x H x V): 594 x 737 x 745 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 87,5 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk: 590 W barevně, 550 W černobíle; Pohotovostní režim: 130 W; Klidový režim: 10,5 W; Úsporný režim: 1,7 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

Tisk černobíle: 46,4 dB(A) LpA;

Tisk barevně: 46,7 dB(A) LpA;

Pohotovostní režim: 33,3 dB(A) LpA

Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směrnicí RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–256 g/m², A6R – A3

Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů,

60–256 g/m², A5R – A3

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–220 g/m²

Výstupní kapacita: 280 listů (250 listů potiskem dolů

+ 30 listů oddělovač úloh)

Maximální výstupní kapacita včetně

volitelných doplňků 1 000 stran

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 5 hodnot zmenšení / zvětšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakovaně kopírování obrázků, číselování stránek, režim přebalu, brožura, režim přerušení, předtisk, funkce razítka, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772) 100 originálů za minutu černobíle i barevně

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A3

Typy originálu

Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelně), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi

Kvalitní: 200x200dpi

Superkvalitní: 200x400dpi

Ultrakvalitní: 400x400dpi

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Standardní paměť: 12 MB, max. 128 MB

Funkce: Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

VOLITELNÉ DOPLNKY

Faxový systém (W) B

Souprava internetového faxování (A)

Rozšiřující skenovací souprava (A)

Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-773

(reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-770(B)

(reverzní), 100 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-772: (jednoduchodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplex), A6R – A3

Zásobník papíru PF-791

2 x 500 listů, 60–256 g/m², A5R – A3

Zásobník papíru PF-810

2 x 1500 listů, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Keyboard Holder (B): pro volitelnou USB klávesnici

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-730(B)

Sešivací finišer DF-770 (D)* + AK-740

Hlavní přihrádka: 1 000 listů A4, 60–256 g/m², B5E – A3, Sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-770(D)

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-770(D)

2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m², A5R – A3

Faxová paměť MM-16-128: zobrazovací paměť (128 MB)

Zabezpečení

Data Security Kit (E):

Souprava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

Printed document guard Kit (B):

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

USB IC Čtečka karet a držák (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

Vrchní kryt (E)

CB-810: Dřevěný stolek

CB-811: Kovový stolek

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Spotřeba toneru při 5% pokrytí A4

Zásobník toneru TK-8325K

Černý toner na 18 000 stran A4

Zásobníky tonerů TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y

Tonery azurový, fialový a žlutý, každý na 12 000 stran A4

Sponkové zásobníky: SH-10 pro DF-770(D)

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 200 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.



HyPAS™

KASRO
EURIA & KASRO s.r.o.
Kamenická 29, Praha 7
tel.: 233 380 192
tel./fax: 233 380 190
mobil: 608 709 405
605 168 944
mail: euria.kasro@seznam.cz
web: www.euria-kasro.cz

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 2551ci – Český - nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Distributor