

# FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

## VELKÉ TISKOVÉ OBJEMY PŘI NÍZKÝCH NÁKLADĚCH.

Tyto multifunkční tiskárny, vyvinuté pro dynamické pracovní skupiny s nejvyššími požadavky produktivity, se vyznačují krátkou dobou do vytištění první strany a disponují rychlostí tisku 40 stran/min. a skenovací rychlostí 35 stran/min. Kapacita papíru až 2 100 listů zajišťuje hladký pracovní výkon. Díky využití komponentů s dlouhou životností vykazují tyto stroje mimořádnou spolehlivost a poskytují neuvěřitelně nízké provozní náklady při zachování minimálního dopadu na životní prostředí. Dokonalá volba pro vaši kancelář.

- 40 stran formátu A4 za minutu
- Vytištění první kopie do 7 sekund nebo méně
- Volitelná podpora různých systémů ověřování karet
- Standardní funkce tisku, kopírování, barevného skenování a faxování\*
- Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- Standardní oboustranný automatický podavač originálů
- Volitelně až 3 zásobníky papíru pro max. 2 100 listů
- Vysoký stupeň zabezpečení díky funkci SSL, IPsec a Private Print
- Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě
- Nízká spotřeba energie pomocí bílých LED pro skenování/kopírování

\*pouze u FS-3140MFP+

Oboustranné dokumenty s lehkostí zpracovává oboustranný podavač originálů s kapacitou až 50 listů



Flexibilní manipulace s papírem s možností až 5 zásobníků pro širokou škálu formátů papíru a typů médií.



**Ecosys**

**KYOCERA**

# FS-3040MFP+/FS-3140MFP+

SÍŤOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA FORMÁTU A4



ECOSYS znamená ECOlogy, EConomy a SYStem-printing. Zařízení ECOSYS jsou

vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-3040MFP+/FS-3140MFP+ navržena na 300 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatežují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

## PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

## KM NetViewer

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

## Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovládací (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

## Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku). Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

## OBEČNÉ VLASTNOSTI

### Technologie

Laserová technologie Kyocera ECOSYS

**Ovládací panel:** 5ti řádkový displej

**Rychlost tisku:** Max. 40 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1 200 x 1 200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (sken/kopírování)

**Provozní cyklus:** Max. 200 000 stran za měsíc, průměrně 8 000 stran za měsíc

**Doba zahřívání:** Méně než 22 sekund

**Doba do vytištění první strany:** Méně než 9,5 sekund

**Doba do vytištění první kopie:** 7 sekund

**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

FS-3040MFP+: Tisk: 676,6; Kopírování 676,6 W;  
Pohotovostní režim: 95,8 W; Klidový režim: 6,9 W  
FS-3140MFP+: Tisk: 677,4 W; Kopírování 677,4 W;  
Pohotovostní režim: 97,9 W; Klidový režim: 10,6 W

### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Kopírování/tisk: 55 dB(A)  
Pohotovostní režim: 30 dB(A)

**Rozměry (Š x H x V):** 494 x 497,1 x 545,1 mm

### Hmotnost

cca 25,5 kg (FS-3040MFP+), cca 25,8 kg (FS-3140MFP+)

**Certifikáty:** GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

## ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)  
Víceúčelová příhrádka na 100 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

**Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplnků** 2100 listů

### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60-120 g/m<sup>2</sup>

### Oboustranný podavač originálů

50 listů, jednoduché skenování 50-120 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50-110 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 až 216 x 356 mm)

**Výstupní kapacita:** 500 listů potiskem dolů

## TISKOVÉ FUNKCE

**Procesor:** Power PC 440/667 MHz

**Paměť:** standardně 256 MB, maximálně 768 MB

**Emulace:** PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630, XPS Direct Print\*, PDF Direct Print

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIe

**Fonty/Čárové kódy:** 93 obrysových fontů (PCL6, kompatibilní s HP) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů, dvoudimenzionální čárový kód (PDF417)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 a vyšší, Unix, Linux a také další operační systémy dle požadavků.

**Funkce tisku:** Šifrovaný PDF přímý tisk, tisk IPP, e-mailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk skrze SSL, IPsec, SNMPv3 a soukromý tisk (vyžaduje rozšíření paměti)

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host (podporuje přímý tisk souborů PDF, XPS\*, TIFF skrze hostitelské rozhraní USB), Fast Ethernet 10/100Base-TX, slot pro volitelnou kartu CompactFlash

## KOPIROVACÍ FUNKCE

**Max. velikost originálu:** A4/Legal

**Souvislé kopírování:** 1-999

**Zoom:** 25-400% po 1% krocích

**Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení** 7 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení

**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na 1 kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, oddělené kopírování, souvislé skenování, automatická změna podavače, kontrola hustoty kopírování

**Expoziční módy:** Automaticky, ruční: po 7 krocích

**Kvalita obrazu:** Text + foto, text, foto

## SKENOVACÍ FUNKCE

**Funkce:** skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)

**Rychlost skenování:** černobíle - 35 orig./min. (600 dpi, A4), barevně - 25 orig./min. (300 dpi, A4)

**Rozlišení skenování:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi)

**Max. velikost originálu:** A4, Legal

**Typy originálů:** text, foto, text + foto, OCR

**Formát výstupu:** TIFF, PDF, JPEG, XPS

**Formát komprese:** MMR/JPEG

**Funkce:** barevné skenování, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, složka SMB/FTP; tisk)

**FAXOVÉ FUNKCE** (pouze u FS-3140MFP)

**Kompatibilita:** ITU-T G3

**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps

**Rychlost odeslání:** Méně než 3 sekundy

**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy

### Hustota skenování:

Normal: 8 bodů/mm x 3,85 řádky/mm

Fine: 8 bodů/mm x 7,7 řádky/mm

Superfine: 8 bodů/mm x 15,4 řádky/mm

Ultrafine: 16 bodů/mm x 15,4 řádky/mm

**Maximální velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Přijem do paměti:** 256 listů nebo více

**Adresář:** 100 faxových čísel

**Rychlé vytáčení:** Max. 22 čísel

**Funkce:** Síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání

## VOLITELNÉ DOPLŇKY

### Manipulace s papírem

#### Podavač papíru PF-310+

Max. 500 listů, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm to 216 x 356 mm)

#### Stolek CB-310+

Vysoký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojízdný)

#### Stolek CB-320+

Nízký dřevěný stolek s úložnou kapacitou (pojízdný)

### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB

### Karta CompactFlash\*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

### Ostatní

#### USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

### Volitelné rozhraní

(tiskové servery, pouze u FS-3040MFP+)

**PS159:** Wireless LAN (802,11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibre Optic:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

### Zásobník toneru TK-350B

Mikrojemný toner na 15 000 stran v souladu

s normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 7 500 stran

v souladu s normou ISO/IEC 19752

## ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



Rozšíření záruky na místě až na 3 roky na tiskárnu a volitelné doplnky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplnků.

Váš Obchodní Partner KYOCERA:

**KASRO**  
**EURIA & KASRO s.r.o. Kamenická 29 170 00 Praha 7**  
☎ 233 380 192 ☎ fax: 233 380 190 <http://www.euria-kasro.cz> e-mail: [euria.kasro@seznam.cz](mailto:euria.kasro@seznam.cz)  
na uvedené adrese se nachází kancelář a sídlo společnosti  
Vodafone 608 709405 T-Mobile 605 168944



Distributor

FS-3040MFP+/3140MFP+ – Česky – Společnost  
Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.  
\* XPS tisk vyžaduje přidavnou paměť

nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datashheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

\* XPS tisk vyžaduje přidavnou paměť