



## Černobílá multifunkce A4, usnadňující pracovní procesy ve velkých firmách

Řada MB700 černobílých multifunkcí nabízí řadu nástrojů, které usnadňují komunikaci a tok pracovních dokumentů ve firmách, a to prostřednictvím zabudované sXP platformy (smart Extendable Platform). Kombinuje v sobě funkce tisku, kopírování, skenování, faxování a sešívání, to vše vysokou rychlostí v jednom kompaktním zařízení. Poskytuje tedy efektivní a bezpečnou správu dokumentů a tiskových výstupů tam, kde je vyžadován černobílý tisk.

### Mimořádná flexibilita

Multifunkce řady MB700 jsou dostupné v mnoha konfiguracích a možnostech nastavení a vyhoví tak potřebám každé organizace.

- Možnost připojení softwaru třetích stran pro snadnou integraci do sítě
- 23cm LCD dotykový displej

### Zvyšuje efektivitu podnikání

MB700 přichází s celou řadou výjimečných funkcí již ve standardní výbavě.

- Rychlost tisku až 52 černobílých str./min
- Kapacita zásobníků papíru až 3.160 listů
- Interní finišer pro skládání a sešívání (pouze dfn modely)
- Vestavěná sešivačka
- Měsíční zatížení až 200 000 stran

- 1,2 GHz procesor a paměť RAM 2 GB
- Standardně 160 GB pevný disk
- Síťová karta 10/100/1000 baseT Ethernet
- Prodloužená tříletá záruka jako standard (po registraci produktu)

### Vysoký stupeň zabezpečení dokumentů

Multifunkce řady MB700 nabízí vysokou bezpečnost firemních dat prostřednictvím sofistikované autentifikace uživatelů, která zabraňuje neautorizovaným přístupům. Navíc mohou být uživatelské přístupy přizpůsobeny povolením nebo zablokováním jednotlivých funkcí.

- Šifrování zabezpečených úloh
- Síťová zabezpečení SNMPv3 a volitelně IPsec
- Řízení přístupu pomocí PIN/čipové karty/LDAP/Kerberos
- Zabezpečený tisk prostřednictvím kódu PIN nebo volitelné čtečky karet (MIFARE/HID)

### High definition LED skenování a kvalitní kopírování

Pro skenování ve vysokém rozlišení kombinuje série M700 pokročilou LED technologii s celou řadou dalších funkcí.

- Rychlé skenování až 55 skenů/min a kopírování až 52 kopií/min

- Oboustranné skenování a kopírování (1 strana na 2, 2 na 1, 2 na 2)
- Skenování do interní uživatelské složky, sdílené složky, e-mailu a na USB paměť
- Kopírování identifikačních karet, opakovaná kopie, možnost skenování z více zdrojů
- Job Macro nahrává a vyvolává často používané úlohy

### Ekologická přívětivost

Modely řady MB700 jsou první A4 multifunkce pro střední a velké pracovní skupiny plně využívající LED technologii.

- Oboustranný tisk, kopírování, skenování snižuje spotřebu papíru
- Vysokokapacitní spotřební materiál
- Funkce úspory toneru
- Spotřeba energie v režimu spánku 2 W nebo méně
- Certifikováno Energy Star

Důležité funkce	MB760dnfax	MB770dn	MB770dnfax	MB770dfnfax
Rychlost tisku a kopírování (čb)	47 stran/min	52 stran/min	52 stran/min	52 stran/min
Tisk, kopírování, skenování	✓	✓	✓	✓
Fax	✓	Volitelně (vyžaduje odbornou instalaci)	✓	✓
Vestavěná sešivačka	✓	✓	✓	✓
Interní finišer	✗	✗	✗	✓
sXP platforma	✓	✓	✓	✓
Počet uživatelů	1 až 20	1 až 30+	1 až 30+	1 až 30+



# Černobílé multifunkční tiskárny MB760/MB770

TISK	
Rychlost tisku A4	MB760: 47 stran/min; MB770: 52 stran/min
Doba tisku 1. stránky	5 sekund
Doba zahřívání	Do 35 sekund od zapnutí, do 19 sekund z úporného režimu
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Fonty tiskárny	Škálovatelné: 80 PCL fontů, 138 PS fontů

SKENOVÁNÍ	
Rozlišení skeneru	Až 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Až 40 barevných a až 55 černobílých skenů za minutu
Barevný hloubka	Výstupní 24 bitů (8 bitů x 3 RGB)
Vstup dokumentů	Automatický reverzní podavač dokumentů (RADF) s kapacitou až 100 listů
Nastavení kontrastu	9 úrovní
Formáty	JPEG, TIFF (jedno i více stránek), PDF (jedno i více stránek), Slim PDF, Secure PDF, XPS (jedno i více stránek)
Adresář	LDAP a interní adresář
Skenování do	SMB, FTP, FTPS, Netware, interní uživatelská složka, USB paměť, E-mail

KOPÍROVÁNÍ	
Výstup první kopie	8 sekund
Rychlost kopírování	MB760: 47 kopií/min; MB770: 52 kopií/min
Rozlišení kopírování	600 dpi
Zmenšení / zvětšení	25 - 400 %
Maximální počet kopií	999

FAXOVÁNÍ	
Rozhraní	RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka
Rychlost modemu	ITU-T G3(Super G3), 33,6 kb/s, 3 sekundy/stránka
Internetové faxování	ITU-T T.37
Rychlé vytáčení	Adresář až s 3000 čísel
Skupiny	Až 200
Oběžníkové vysílání	Maximálně 400
Stránková paměť	100 úloh, 1000 stran/úloha, prostor až 1 GB na pevném disku

KOMPATIBILITA	
Rozhraní	10/100/1000 baseT, USB 2.0/ vysokorychlostní USB, volitelně Wi-Fi (802.11 b/g)
Zabudovaná open platform	XPP (smart Extendable Platform)
Emulace	PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS
Síť a síťové protokoly	Všechny hlavní síťové protokoly jsou podporovány díky síťové kartě s interním web serverem pro nastavení a správu tiskárny. TCP/IP v4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, ARP, FTP, SMB, LDAP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, LLTD, Web Service for Devices
Kompatibilita s OS <sup>1</sup>	Windows 8 (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Vista SP1 a SP2 (32-bit a 64-bit) / XP SP2 a vyšší / Server 2008 SP1 a vyšší (32-bit a 64-bit) / Server 2003 SP2 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8; PPD pro Linux/Unix
Softwarové nástroje <sup>2</sup>	File Downloader, Address Book Viewer, Remote Scan Driver, e-Filing Backup/Restore, Print Job Accounting <sup>3</sup> , Print Job Accounting Enterprise <sup>3</sup> , PrintSuperVision.NET <sup>3</sup> , Output Manager, Fleet Manager, Template Manager <sup>3</sup>

ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení zařízení	Filtrování IP a MAC adres, IPSec (volitelně), Secure Print, Secure Print šifrování (se zabezpečeným HDD), ověřování SMTP serveru, POP před ověřením SMTP, SSL pro protokol SMTP, SNMPv3, šifrování SSL/TLS, změna portu, šifrování úložného prostoru, bezpečné vymazání, vypnutí hostitelského portu USB
Zabezpečení přístupu	Ověřování LDAP
Certifikace	CE Mark, Energy Star, GS Mark

OVLÁDACÍ PANEL	
Uživatelské rozhraní	23 centimetrový barevný podsvícený LCD dotykový panel, 28 pevných kláves, 6 LED
Klávesnice	12 numerických a 6 hlavních funkčních kláves (menu, kopírovat, skenovat, tisknout, FilingBox, fax), zapnout/vypnout, úsporný režim, stop, reset, start, nastavení, přerušit, počítadlo, ověření, vymazání

<sup>1</sup>Viz. nejnovější verze ovladačů a utilit na [www.oki.cz](http://www.oki.cz); <sup>2</sup>Pouze Windows; <sup>3</sup>Včetně spotřebního materiálu

**Informace o spotřebním materiálu:** K zajištění ochrany, kvalitního tisku a dlouhé životnosti vaší tiskárny a všech jejích funkcí byl tento model navržen tak, aby spolupracoval pouze s originálními tonery OKI. Ty lze identifikovat podle ochranných prvků. Jakékoliv jiné tonerové cartridge, dokonce i ty, které nesou označení kompatibilní, mohou způsobit zhoršení kvality tisku, poškození tiskárny a ztrátu záruky OKI. Informujte se na možnost vrácení použitého spotřebního materiálu OKI.



## Bezplatná 3letá záruka

Naše produkty vyrábíme podle nejpřísnějších norem jakosti a pomocí nejnovějších technologií, což potvrzují nezávislé zkoušky. O vysoké kvalitě našich výrobků jsme natolik přesvědčeni, že vám nabízíme bezplatné prodloužení standardní záruční doby o polovinu, tedy na 3 roky. Stačí si zaregistrovat produkt do 30 dnů od koupě a budete mít nárok na tuto jedinečnou nabídku. Další informace naleznete na [www.oki.cz/](http://www.oki.cz/) záruka



©2013 Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Uvedené údaje mohou být změněny bez upozornění. Veškeré ochranné známky jsou respektovány.

MANIPULACE S PAPIREM	
Standardní kapacita papíru	1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Volitelná kapacita papíru	2./3./4. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Vysokokapacitní zásobník: 2 000 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Celková kapacita papíru	Standardní: 630 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> ; Maximální: 3 160 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Dokončování dokumentů	Interní finisher: Stohování, sešívání až 50 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> (standardně u dfn modelu); Vestavěná sešíváčka: sešívání až 20 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup>
Velikosti papíru	1. zásobník: A4, A5, B5; 2./3./4. zásobník: A4, A5, B5; Vysokokapacitní zásobník: A4; Multifunkční podavač: A4, B5, A5, A6. Obálky (Com-9, Com10, DL, C5), štítky (Avery 7162, 7664, 7666). Uživatelská velikost: šíře 64-216 mm, délka 127-1321 mm; RADF: A4, A5, A6 (jednostranně), B5; Duplex: A4, A5, B5. Uživatelská velikost: šíře 148,5-216 mm, délka: 210-356 mm
Gramáž papíru	1./2./3./4. zásobník: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Vysokokapacitní zásobník: 64 až 220 g/m <sup>2</sup> ; Multifunkční podavač: 64 až 250 g/m <sup>2</sup> ; RADF: 60 až 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplex: 64 až 220 g/m <sup>2</sup>
Duplexní jednotka	Standardně
Výstup papíru	Potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> , potiskem dolů: 500 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> (dn modelu); potiskem nahoru: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> , potiskem dolů: 100 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> , dokončovací jednotka: 500 listů gramáže 80 g/m <sup>2</sup> (dfn model)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI	
Paměť	Standardně: 2 GB Výkonný zabezpečený pevný disk: 160 GB
Provozní podmínky	Teplota/vlhkost (provozní): 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) / 20% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.) Teplota/vlhkost (skladování): -10°C až 43°C / 10% až 90% r.v.
Požadavky na napájení	Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V, frekvence 50/60Hz +/- 2%
Příkon	Běžně: 870 W; Maximálně: 1500 W; Pohotovostní stav: 120 W; Úsporný režim: 40 W; Režim hlubokého spánku: 2 W nebo méně
Hlučnost	Provozní: 58 dB (A) či méně; Pohotovostní stav: 30 dB (A) či méně; Úsporný režim: úroveň pozadí
Rozměry (VxŠxH)	675 x 522 x 564 mm (dn modelu); 811 x 522 x 564 mm (dfn modelu)
Hmotnost <sup>3</sup>	Cca 50 kg (dn modelu); cca 60 kg (dfn modelu)
Pracovní cyklus	Průměrný: 20 000 stránek/měsíc (MB760); 30 000 stránek/měsíc (MB770); Maximální: 200 000 stránek/měsíc (MB760/MB770)
Záruka	2 roky u zákazníka, po registraci produktu 3 roky, více na <a href="http://www.oki.cz/zaruka">www.oki.cz/zaruka</a> a <a href="http://www.oki.sk/zaruka">www.oki.sk/zaruka</a>
Objednávací kódy	MB760dnfax: 45387104; MB770dn: 45387204; MB770dnfax: 45387304; MB770dnfax: 45387404

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBJEDNACÍ KÓD)	
Zásobníky papíru	2./3./4. zásobník: 45479002; Vysokokapacitní zásobník: 45393302
Základna s kolečky	45466602
Příslušenství vyžadující odbornou instalaci	Fax: 45036922 (pouze MB770dn); Wi-Fi: 45517901; Anténa: 45518001
Zabezpečení	Přepisovač dat: 45518101; IPsec: 45518401; čtečka ID karet (HID): 45518501; čtečka ID karet (Mifare): 45518601
Open platform	Meta Scan: 45518201

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL (OBJEDNACÍ KÓD)	
Tisková cartridge* (18 000 stránek)	Černá (K): 45488802 (MB760/MB770)
Tisková cartridge* (36 000 stránek)	Černá (K): 45439002 (MB770)
Sada pro údržbu (200 000 stránek)	45435104
Svorky do vestavěné sešíváčky (3 000 svorek)	45513301
Svorky do interního finisheru (15 000 svorek)	42937603 (pouze dfn model)

\* Toner: počet stran A4 dle ISO/IEC 19752. Při dodání 10 000 stránek dle ISO/IEC 19752.

## OKI SYSTEMS

(CZECH AND SLOVAK), S. R. O.

Sokolovská 651/136A

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 224 890 158

fax: +420 222 326 621

[WWW.OKI.CZ](http://www.oki.cz), [WWW.OKI.SK](http://www.oki.sk)

# OKI