

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i
TASKalfa 3510i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

SPOLEHLIVÉ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKCE



Tato spolehlivá a snadno použitelná zařízení KYOCERA TASKalfa 3010i, 3510i jsou vhodná pro rušné kanceláře. Stroje jsou doplněny širokým, barevným dotykovým panelem, který nabízí jednoduchý přístup ke všem funkcím – tisku, kopírování, skenování a volitelně i k faxu. Zařízení může být dovybaveno širokou škálou doplňků pro manipulaci s papírem a dokončovacími doplňky tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.

- > Až 30/35 stran A4 za minutu černobíle
- > Paměť 2 GB RAM + 160 GB HDD
- > Standardní funkce síťového tisku, mobilního tisku a barevného skenování
- > Volitelně rozšířené faxové funkce: duální fax, síťový fax a internet fax
- > Volitelný jednopřúchodový duplexní a reverzní podavač dokumentů
- > Individuální možnosti manipulace s papírem včetně zařízení na sešívání a děrování
- > Komplexní zabezpečovací funkce zahrnující volitelně čtečku IC Card Reader
- > Komponenty s dlouhou životností zaručují nepřekonatelnou účinnost a spolehlivost



Modely TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i jsou vybaveny komponenty s dlouhou životností, které zaručují jejich účinný a spolehlivý provoz a umožňují dostát náročným požadavkům rušného kancelářského prostředí. TASKalfa 3010i, TASKalfa 3510i zajistí vysokou produktivitu a maximální flexibilitu při minimálním dopadu na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Černobílá laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Rychlost tisku: TASKalfa 3010i: až 30/15 stran A4/A3/min. TASKalfa 3510i: až 35/17 stran A4/A3/min.
Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií zvýšené kvality tisku až 9600 dpi x 600dpi
Doba zahřívání: 23 sekund nebo méně od zapnutí
Doba do vytištění první strany: 3,6 sekund nebo méně
Processor: Freescale QorlQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Paměť: 2 GB RAM + 160 GB HDD

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Vysokorychlostní), 4x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD kartu, slot pro volitelný faxový systém

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 594 x 738 x 683 mm
Hlavní jednotka + volitelný zásobník papíru: 594 x 738 x 1008 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 67 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

TASKalfa 3010i: Tisk: 620 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,3 W; Úsporný režim: 1,6 W
TASKalfa 3510i: Tisk: 660 W; Pohotovostní režim: 120 W; Klidový režim: 9,4 W; Úsporný režim: 1,6 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

TASKalfa 3010i: Tisk: 48,4 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 26,3 dB(A) LpA
TASKalfa 3510i: Tisk: 48,8 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 25,2 dB(A) LpA

Certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Je v souladu se směrnicí RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 45–256 g/m², A5R – A3
Univerzální zásobník papíru na 2 x 500 listů, 60–163 g/m², A5R – A3

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 4 100 listů formátu A4

Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, A5R – A3, 60–163 g/m²

Výstupní kapacita: Standardně 250 listů potiskem dolů
Maximální výstupní kapacita 3 200 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (kompatibilní s PostScript 3), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy na přání zákazníka.

Fonty / Čárové kódy: 93 obvyklých fontů (PCL6), 136 fontů (KPDL 3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednodimenzionálních čárových kódů plus jeden dvoudimenzionální čárový kód (PDF-417)

Funkce tisku: Šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailu, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, nejprve korektury, soukromý tisk, ukládání a správa úloh

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3

Souvislé kopírování: 1-999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení 5 hodnot zmenšení / zvětšení

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování obrázků, číslování stránek, režim přebal, brožura, režim přerušení, předtisk, funkce razítko, posunutí okraje, režim plakátu a funkce přeskočení prázdné stránky

Expoziční módy: automatický, ruční: po 7 nebo 13 krocích

Kvalita obrazu: Text + Foto, Text, Foto, Mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD sken

Rychlost skenování (A4, 300dpi, duplexní s DP-772) 160 originálů/ min. černobíle, 80 originálů/ min. barevně

Rozlišení skenování

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 odstínů šedi na jednu kopii)

Max. velikost originálu: A3

Typy originálu: Text, Foto, Text+Foto, optimalizované pro OCR

Síťový protokol: TCP/IP

Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrování, PDF/A), prohlídatelné PDF(volitelně), JPEG, TIFF, XPS

FAXOVÉ FUNKCE (volitelné)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max.33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rozlišení faxu:

Normální: 200x100 dpi

Kvalitní: 200x200dpi

Superkvalitní: 200x400dpi

Ultrakvalitní: 400x400dpi

Maximální velikost originálu: A3

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Standardní paměť: 12 MB, max. 128 MB

Funkce: Volitelně internet fax, síťový fax, rotační přenos, rotační příjem, duplexní příjem faxu, příjem do paměti, schránka, vzdálená diagnostika, skenování mezi dvěma faxovými systémy

VOLITELNÉ DOPLNKY

Faxový systém (W) B

Souprava internetového faxování (A)

Rozšiřující skenovací souprava (A)

Skenování do prohlídatelného PDF (embedded OCR)

Manipulace s papírem

Podavač originálů DP-770(B): (reverzní), 100 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Podavač originálů DP-772: (jednopřechodové duplexní skenování), 175 listů, 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplex), A6R – A3

Podavač originálů DP-773 (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplex), A5R – A3

Odkládací přihrádka na dokumenty DT-730(B)

Zásobník papíru PF-791

2 x 500 listů, 60–256 g/m², A5R – A3

Zásobník papíru PF-810

3000 listů, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Sešívací finišer DF-791* + AK-740

Hlavní přihrádka: 3 000 listů A4, 60–256 g/m²,
Vedlejší přihrádka: 200 listů, 60–300 g/m², B5R – A3,
Sešívání na 3 místech až 65 listů A4 nebo 30 listů A3, B5 – A3

Sešívací finišer DF-770 (D)* + AK-740

1 000 listů A4, 60–256 g/m², B5E – A3,
Sešívání na 3 místech až 50 listů A4 nebo 30 listů A3

*Spojovací jednotka AK-740 je vyžadována pro DF-791 a DF-770(D)

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-791/DF-770(D)
2 otvory / 4 otvory / švédský typ, 60–256 g/m², A5R – A3

Multifunkční třída MT-730(B) pro DF-791

7 přihrádek x 100 listů A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Faxová paměť MM-16-128: zobrazovací paměť (128 MB)

Zabezpečení

Data Security Kit (E):

Souprava zabezpečení dat (E), V souladu ISO 15408 (obecné podmínky) se stupněm zabezpečení EAL3

Printed document guard Kit (B):

Souprava zabezpečení tištěných dokumentů (B)

USB IC Čtečka karet a držák (E)

UG-33: podpora ThinPrintu

UG-34: emulace (IBM ProPrinter/EPSON LQ-850)

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

Vrchní kryt (E)

CB-810: Dřevěný stolec

CB-811: Kovový stolec

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

TASKalfa 3010i: Zásobník toneru TK-7105: Mikrojemný černý toner na 20 000 stran při 6% pokrytí na A4

TASKalfa 3510i: Zásobník toneru TK-7205: Mikrojemný černý toner na 35 000 stran při 6% pokrytí na A4

Sponkové zásobníky: SH-10 pro DF-770
SH-12 pro DF-791

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2 let nebo do vytištění 600 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



HyPAS™



EURIA & KASRO s.r.o.

Kamenická 29, Praha 7

tel.: 233 380 192

tel./fax: 233 380 190

mobil: 608 709 405

605 168 944

mail: euria.kasro@seznam.cz

web: www.euria-kasro.cz

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.:+421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– www.kyoceradocumentsolutions.eu

* TASKalfa 3010i, 3510i – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Distributor