

# FS-C5150DN/FS-C5250DN

BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4

► print ► copy ► scan ► fax

## SNÍŽENÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZVÝŠENÁ EFEKTIVITA BAREVNÉHO TISKU

Vysoce kvalitní barevné tiskárny FS-C5150DN/FS-C5250DN jsou určeny pro náročné uživatele, kteří si zakládají na profesionálním vzhledu barev. Tyto kompaktní barevné tiskárny se hodí do každé kanceláře, díky svému kompaktnímu tvaru, nenáročnému na prostor, a nízké hlučnosti. Jsou typické nízkou spotřebou energie, nižšími emisemi a produkovaným odpadem, stejně jako zabudovanou duplexní jednotkou pro oboustranný tisk. FS-C5150DN/FS-C5250DN nejsou pouze výborným obchodním rozhodnutím, ale i výbornou volbou pro životní prostředí.

- 21/26 černobílých / barevných stran A4 za minutu
- Rozlišení 9 600 dpi s multibitovou technologií
- Standardní vybavení duplexní jednotkou pro oboustranný tisk
- Kapacita až 1300/2050 listů (FS-C5150DN/FS-C5250DN) pro různé typy médií
- Přímý tisk z USB (PDF, XPS, TIFF, JPEG)
- Tichý tisk
- Mimořádně nízké provozní náklady


Praktické umístění USB rozhraní na přední straně tiskárny poskytuje pohodlný a jednoduchý přístup a urychluje tak výstup dokumentů.



FS-C5150DN/FS-C5250DN flexibilitu manipulace s papírem s možností až 4/5 zásobníků pro širokou škálu formátů papíru a typů médií. Kapacita papíru na výstupu až 250 listů.



Možnost účtování tiskových nákladů 100 integrovaných kódů pro sofistikovanou kontrolu a omezení přístupu.



# FS-C5150DN/FS-C5250DN

**BAREVNÉ TISKÁRNÍ FORMÁTU A4**

**ECOSYS** ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStemprinting. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a snižují náklady na údržbu, správu a spotřební materiál, a tím i celkové náklady na vlastnictví. Životnost tiskového válce, vývojnice a zažehlovací jednotky je u FS-C5150DN/FS-C5250DN navržena na 100 000 /200 000 stran. Jediným spotřebním materiálem je pouze toner, čili odpadní materiály nijak nezatěžují životní prostředí. Modulární konstrukce umožňuje přidávání funkcí zkvalitňujících pracovní proces a integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Tisková zařízení Kyocera tak přijdou levněji Vás i životní prostředí.

### PRESCRIBE IIC

Díky vlastnímu řídícímu jazyku PRESCRIBE IIC je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

### Prohlížeč KM-NET VIEWER

Prohlížeč KM-NET VIEWER umožňuje komplexní monitorování a kontrolu všech tiskáren a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC a zajišťuje tak ideální správu sítě. Podporuje rovněž standardizovaný protokol SNMP.

### Monitor stavu a příkazové centrum

Monitor stavu zobrazuje aktuální stav tiskáren a poskytuje přímý přístup do příkazového centra, kde lze modifikovat složitější nastavení, která není možno provádět standardními ovladači (např. síťová nastavení, nastavení klidového režimu nebo blokování ovládacího panelu).

### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Soubory PDF, XPS, TIFF a JPEG lze vytisknout přímo z paměti USB Flash (např. z USB disku) přes hostitelské rozhraní. Požadované dokumenty je možno vybrat přímo z ovládacího panelu tiskárny bez prostřednictví počítače.

### Možnosti využití vytvořených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi konkrétní aplikací a předdefinovaným nebo přizpůsobeným profilem. Všechny dokumenty MS Outlook mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

### OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Barevná laserová technologie Kyocera ECOSYS

#### Rychlost tisku

FS-C5150DN: 21 černobílých / barevných stran A4/min

FS-C5250DN: 26 černobílých / barevných stran A4/min

#### Rozlišení: 600 x 600 dpi

S multibitovou technologií až 9 600 x 600 dpi

#### Provozní cyklus

FS-C5150DN: max. 50 000 stran za měsíc,

průměrně 2 800 stran za měsíc\*\*

FS-C5250DN: max. 65 000 stran za měsíc,

průměrně 10 000 stran za měsíc\*\*

#### Doba zahřívání

FS-C5150DN: méně než 32 sekund

FS-C5250DN: méně než 29 sekund

#### Doba do vytištění první strany

FS-C5150DN: méně než 10,5/12 sekund

při černobílém/barevném tisku

FS-C5250DN: méně než 9/10,5 sekund

při černobílém/barevném tisku

#### Napájecí soustava: 220/240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie

FS-C5150DN: Tisk: 360 W;

Pohotovostní režim: 57 W; Klidový režim: 6 W

FS-C5250DN: Tisk: 428 W;

Pohotovostní režim: 58 W; Klidový režim: 7 W

#### Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 50dB(A)

Pohotovostní režim: 30dB(A)

Klidový režim: nezměrně nízký

#### Rozměry (Š x H x V)

FS-C5150DN: 390 mm x 523 mm x 370 mm

FS-C5250DN: 390 mm x 523 mm x 397 mm

#### Hmotnost

FS-C5150DN: cca 29,3 kg

FS-C5250DN: cca 30,2 kg

#### Certifikáty: GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicí o ochraně životního prostředí ISO 14001.

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností Kyocera za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita

Univerzální zásobník u FS-C5150DN na 250 listů;

60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník u FS-C5250DN na 500 listů;

60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, custom (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Víceúčelová příhrádka na 50 listů; 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6,

B5, B6, letter, legal, custom (70 x 138 mm - 216 x 356 mm)

#### Maximální kapacita včetně volitelných doplňků

FS-C5150DN: 1 300 listů

FS-C5250DN: 2 050 listů

#### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka na 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5,

letter, legal, custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)

#### Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů, čidlo plného zásobníku

### TISKOVÉ FUNKCE

**Procesor:** PowerPC 464 / 667 MHz

**Paměť:** Standardně 256 MB RAM, maximálně 1 280 MB RAM

#### Emulace

PCL6(5c, XL), KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), XPS přímý

tisk, PDF přímý tisk s automatickým rozpoznáním emulace

#### Řídící jazyk: PRESCRIBE IIC

**Fonty/Čárové kódy:** 93 stupňovatečných fontů pro PCL/

PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font,

45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automat-

ickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdi-

mensionálních čárových kódů PDF-417 pod PRESCRIBEM

(PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

**Operační systémy:** Všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.2 a vyšší, UNIX, LINUX a také

další operační systémy dle požadavků.

**Integrované účtování:** 100 kódů pro jednotlivá oddělení

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (vysokorychlostní),

hostitelské rozhraní pro flash paměť zařízení USB,

Fast Ethernet (10/100BaseTX), Slot pro volitelný interní

tiskový server, slot pro volitelnou kartu CompactFlash\*

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

##### Podavač papíru PF-520

Max. 500 listů, 60-163 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

##### Podavač papíru PF-530

Max. 500 listů, 60-220 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, A5, letter, legal,

Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

##### Stolek CB-520

Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojizdný),

přibližně 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (Š x H x V)

#### Paměť

**Rozšíření paměti:** MDDR2-256: 256 MB;

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1 024 MB

#### Karta CompactFlash\*

CF-4 (4 GB) ukládání formulářů, fontů, log a maker

**Paměť USB Flash:** Podporuje přímý tisk PDF, XPS, TIFF, JPEG přes hostitelské rozhraní USB

**Hard disk HD-5a (40GB):** pouze u FS-C5250DN

**UG-33:** podpora ThinPrintu

#### Volitelné rozhraní

**PS159:** Wireless LAN (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet**

10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Fibre Optic:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabit Fibre Optic:** 1000BaseSX (SC)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

#### FS-C5150DN

##### Zásobník toneru TK-580K

Mikrojemný černý toner na 3 500 stran A4 (ISO/IEC 19798)

##### Zásobníky tonerů TK-580C, TK-580M a TK-580Y

Mikrojemné tonery azurový, fialový a žlutý,

každý na 2 800 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího černého toneru

je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru:

každý na 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

#### FS-C5250DN

##### Zásobník toneru TK-590K

Mikrojemný černý toner na 7 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

##### Zásobníky tonerů TK-590C, TK-590M a TK-590Y

Mikrojemné tonery azurový, fialový a žlutý,

každý na 5 000 stran A4 (ISO/IEC 19798)

Kapacita startovacího černého toneru

je 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru:

každý na 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 1 rok. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojnic po dobu 3 let nebo do vytištění 100 000 stran

u FS-C5150DN a 200 000 stran u FS-C5250DN (která

okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na místě až na 5 let na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.

**Váš Obchodní Partner KYOCERA:**



**EURIA & KASRO s.r.o.** Kamenická 29 170 00 Praha 7

☎ 233 380 192 ☎/fax: 233 380 190 <http://www.euria-kasro.cz> e-mail: [euria.kasro@seznam.cz](mailto:euria.kasro@seznam.cz)

na uvedené adrese se nachází kancelář a sídlo společnosti

Vodafone 608 709405 T-Mobile 605 168944

FS-C5150DN/FS-C5250DN - Česky - Společnost

nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto dataseetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrovaný obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností. \*\* založeno na 36 měsíčním užívání.

**KYOCERA**

Distributor