



> PRINT

ECOSYS P6021cdn
ECOSYS P6026cdn

BAREVNÉ TISKÁRNY FORMÁTU A4

PROFESIONÁLNÍ BAREVNÉ TISKÁRNY



Tyto kancelářské tiskárny byly vyvinuty pro malé pracovní skupiny nebo kanceláře, které potřebují profesionální vzhled barev. Tyto tiskárny jsou kompaktní a nejsou hlučné, což z nich tvoří ideálního pomocníka do Vaší kanceláře. Navíc mají integrovanou duplexní jednotku pro oboustranný tisk a jsou výhodné z pohledu spotřeby energie – k tomu Vám navíc pomůžou snížit dopad na životní prostředí. Komponenty s dlouhou životností redukuje množství vyprodukovaného odpadu. ECOSYS P6021cdn a ECOSYS P6026cdn jsou spolehlivým obchodním partnerem, na kterého jste dlouho čekali!

- > Až 21 / 26 černobílých i barevných stran A4 za minutu
- > Díky multibitové technologii tiskové rozlišení až 9 600 dpi
- > Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Univerzální kazeta na 250 / 500 listů, včetně formátu A6
- > Mobilní tisk včetně Air Print
- > Až 4 / 5 zásobníků pro flexibilní podporu různých typů médií
- > Přímý tisk z USB
- > Tichý tisk, neslyšný úsporný režim
- > Mimořádně nízké provozní náklady



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIc

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIc je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat je přímo v tiskárně. Soubory lze podle potřeby vyvolat z paměti tiskárny, což snižuje zatížení sítě.

PROHLÍZEČ KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoliv Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná tiskárna Kyocera ECOSYS

Displej: 2-řádkový podsvícený LCD displej

Rychlost tisku

ECOSYS P6021cdn: 21 černobílých/barevných stran A4/min
ECOSYS P6026cdn: 26 černobílých/barevných stran A4/min

Rozlišení: 600x600 dpi, s multibitovou technologií tisku až 9 600 x 600 dpi

Doba zahřívání

ECOSYS P6021cdn: 32 sekund nebo méně od zapnutí
ECOSYS P6026cdn: 29 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany

ECOSYS P6021cdn: 10,5 sekund nebo méně ČB, 12 sekund nebo méně v barevném provedení
ECOSYS P6026cdn: 9 sekund nebo méně ČB, 10,5 sekund nebo méně v barevném provedení

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V)

ECOSYS P6021cdn: 390 mm x 523 mm x 370 mm
ECOSYS P6026cdn: 390 mm x 523 mm x 397 mm

Hmotnost (hlavní jednotka)

ECOSYS P6021cdn: cca 29,3 kg
ECOSYS P6026cdn: cca 30,2 kg

Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

ECOSYS P6021cdn: tisk: 353 W; pohotovostní režim: 61 W; úsporný režim: 24 W; klidový režim: 4 W
ECOSYS P6026cdn: tisk: 422 W; pohotovostní režim: 61 W; úsporný režim: 32 W; klidový režim: 4 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO9296)

ECOSYS P6021cdn: Tisk: 48,2 dB (A) LpA
ECOSYS P6026cdn: Tisk: 49,1 dB(A) LpA
Úsporný režim: neměřitelně nízký

Certifikáty:

GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 50 listů; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník u ECOSYS P6021cdn: na 250 listů; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník u ECOSYS P6026cdn: na 500 listů; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

ECOSYS P6021cdn: 1 300 listů
ECOSYS P6026cdn: 2 050 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 4655/667 MHz

Paměť: 512 MB RAM, volitelně max. 1 536 MB RAM

Standardní rozhraní:

ECOSYS P6021cdn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelnou SD/SDHC Kartu
ECOSYS P6026cdn: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC Kartu

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6, (5c, XL), KPDL 3 (kompatibilní PostScript 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, s automatickým rozpoznáním emulace

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX a jiné operační systémy dle přání zákazníka

Fonty: 93 stupňovatelných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Tiskové funkce: AirPrint, IPP Print, Tisk e-mailu, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP přes SSL, SMTP přes SSL, soukromý tisk, Toner safe mode

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-520: 500 listů; 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Podavač papíru PF-530: 500 listů; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Stolek CB-520: dřevěný stolek s úložným prostorem. Přibližně 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (Š x H x V)

Paměť:

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB

Hard disk HD-6 SSD: 32GB

Hard disk HD-7 SSD: 128GB

UG-33: podpora ThinPrintu

PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být vytisknuty přímo z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

POUŽITÍ ZALOŽENÝCH PROFILŮ

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo užpůsobeným profilem. Všechny dokumenty MS Outlook mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabitový Ethernetový tiskový server 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

ECOSYS P6021cdn

Tonerová sada TK-580K: Toner černý na 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Tonerové sady TK-580C, TK-580M a TK-580Y: Toner azurový, fialový a žlutý na 2 800 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru je 1 200 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

ECOSYS P6026cdn

Tonerová sada TK-590K: Toner černý na 7 000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího černého toneru je 3 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Tonerové sady TK-590C, TK-590M a TK-590Y: Toner azurový, fialový a žlutý na 2 800 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798. Kapacita startovacího azurového, fialového a žlutého toneru je 2 500 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19798.

TECHNICKÉ PARAMETRY *

ECOSYS P6021cdn / P6026cdn

Celková životnost stroje: 100 000 stran / 600 000 stran
Životnost válce: 100 000 stran / 200 000 stran
Max. měsíční zatížení: 50 000 stran / 65 000 stran
Doporučené měsíční zatížení: 1500 stran / 10 000 stran
Max. denní zatížení: 2 500 stran / 3 250 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojnic po dobu 2let nebo do vytištění 100 000 stran u ECOSYS P6021cdn / 200 000 stran u ECOSYS P6026cdn, (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.



Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roků.




EURIA & KASRO s.r.o.
Kamenická 29, Praha 7
tel.: 233 380 192
tel./fax: 233 380 190
mobil: 608 709 405
605 168 944
mail: euria.kasro@seznam.cz
web: www.euria-kasro.cz

JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55
www.janus.cz – info@janus.cz
JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470
www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P6021cdn, ECOSYS P6026cdn – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Distributor