

FS-2100D/DN

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4


► print ► copy ► scan ► fax

VÝKONNÉ TISKÁRNY PRO MALÉ PRACOVNÍ SKUPINY

Tyto tiskárny jsou ideální pro malé pracovní skupiny nebo jednotlivce. FS-2100D i síťová tiskárna FS-2100DN Vám vytisknou požadované materiály rychlostí 40 čb. stran A4 za minutu. Jejich estetický design, skvělá využitelnost a flexibilita se zacházením s papírem z nich činí nepostradatelnou součást každé malé kanceláře. Provozní náklady a dopad na životní prostředí jsou díky komponentům s dlouhou životností velmi nízké.

- 40 stran A4 za minutu s rozlišením až 1,200 dpi
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Víceúčelová přihrádka na 100 listů; univerzální zásobník na 500 listů
- 5 řádkový LCD displej pro jednoduchou navigaci a zadávání úloh
- 128 MB RAM (FS-2100D) standard pro komplexní dokumenty
- 256 MB RAM (FS-2100DN) pro pokročilé funkcionality (soukromý tisk)
- Pohodlný tisk přímo z USB disku
- Gigabitová síťová karta jako standard u FS-2100DN; u FS-2100D volitelně
- Velmi nízké náklady na tisk v této třídě

Tisk je možný rovnou z USB disku. Mezi podporované formáty patří PDF, XPS, TIFF a JPG.



Uživatelsky přívětivý 5 řádkový LCD displej pro jednoduchou navigaci a zadávání úloh



Ecosys

KYOCERA
Document Solutions

FS-2100D/DN

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY FORMÁTU A4

ECOSYS ECOSYS znamená ECOlogy,
ECONomy a SYStem-printing.

Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

PRESCRIBE IIe

Díky vlastnímu řídicímu jazyku PRESCRIBE IIe je možno nezávisle na systému vytvářet komplexní grafická zobrazení, loga a formuláře (dokonce i vícedílné) a ukládat a aktualizovat je přímo v tiskárně. Tím odpadá jejich zpracování v tiskových souborech. Jsou přístupné podle potřeby, což zároveň snižuje i zatížení sítě.

Kyocera NetViewer

Prohlížeč KM NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren a multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoliv PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny, není potřeba žádný počítač.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserový tisk Kyocera ECOSYS

Panel tiskárny

5 řádkový LSC Display s alphanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku: Až 40 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1 200 dpi

Provozní cyklus: Max. 150 000 stran za měsíc

Doba zahřívání: Méně než 15 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 9 sekund

Napájecí soustava: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie

FS-2100D - Tisk: 564 W; Pohotovostní režim: 11,5 W;

Úsporný režim (ECOpower): 3,0 W; TEC: 2,24kWh/tyden

FS-2100DN - Tisk: 584 W; Pohotovostní režim: 12,2 W;

Úsporný režim (ECOpower): 1,9 W; TEC: 2,16kWh/tyden

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296)

Tisk: 52,4 dB(A) LpA; Pohotovostní režim: 25,9 dB(A) LpA

Rozměry (Š x H x V) Hlavní jednotka

380 mm x 416 mm x 285 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka cca 13,5 kg

Certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnice o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů;

60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Legal,

Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník papíru na 500 listů, 60-120 g/m²; A4,

A5, A6, B5, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků

2600 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka

s podporou formátů A4, A5, B5, Legal,

Custom 60-120 g/m² (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů

TISKOVÉ FUNKCE

Procesor: PowerPC 465 /500 MHz

Paměť: FS-2100D – 128 MB RAM, max. 1.152 MB RAM

FS-2100DN – 256 MB RAM, max. 1.280 MB RAM

Standardní rozhraní

FS-2100D: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 USB hostitelské

rozhraní, slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk,

slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

FS-2100DN: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 USB hostitelské

rozhraní, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), slot pro voli-

telný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou

SD/SDHC kartu

Emulace: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),

XPS přímý tisk (vyžaduje rozšíření paměti),

PDF přímý tisk 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

s automatickou emulací snímaní

Řídicí jazyk: PRESCRIBE IIe

Fonty/Čárové kódy: 93 stupňovatelných fontů pro PCL/

Postscript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font,

45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN 128) s automa-

tickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdi-

menzionálních čárových kódů PDF-417 pod PRESCRIBEM

(PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy

Windows, Mac OS X verze 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX,

jiné operační systémy na přání zákazníka

Integrované účetnictví: 100 kódů pro jednotlivá oddělení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Zásobník toneru TK-3100

Mikrojemný toner na 12 500 stran A4 v souladu s

normou ISO/IEC 19752

Kapacita startovacího toneru je 6 000 stran A4

v souladu s normou ISO/IEC 19752

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Podavač papíru PF-320 (max. 4 jednotky)

Max. 500 listů; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Legal,

Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Velký podavač papíru PF-315+ a PB-325 základna

pro PF-315+: Max. 2000 listů, 60–220 g/m², nemůže být

kombinován s PF-320

Stolek CB-360: Dřevěný stolek s úložným prostorem

Paměť tiskárny

MDDR2-512: 512MB, MDDR2-1024: 1024MB

Karta SD/SDHC: 1 slot až 32GB pro uložení dokumentů

vč. funkce Private Print

HD-6 SSD hard disk

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B)

Podpora pro různé autentifikační klíče

Data Security Kit (E)

Dohromady s bezpečnostní normou EAL3

UG-33: Podpora ThinPrint (u FS-2100DN)

Volitelné rozhraní

IB50

Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000Base T (RJ-45)

IB51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32: Paralelní IEEE1284 kit rozhraní

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců

a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 300 000 stran

(která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna

používána a čistěna v souladu se servisními pokyny.

KYO LIFE Rozšíření záruky na místě až na 5 let

na tiskárnu a volitelné doplňky.



Produkt je zobrazen včetně volitelných doplňků.



EURIA & KASRO s.r.o. Kamenická 29 170 00 Praha 7

☎ 233 380 192 ☎/fax: 233 380 190 <http://www.euria-kasro.cz> e-mail: euria.kasro@seznam.cz

na uvedené adrese se nachází kancelář a sídlo společnosti

Vodafone 608 709405 T-Mobile 605 168944

FS-2100D/DN – Česky – Společnost

nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné.

Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto

datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky

nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA

Distributor